



EPT-1155 R:10-060319

Grasa Chassis Plus N° 2

DESCRIPCIÓN

Grasa Chassis Plus N° 2 es una grasa lubricante elaborada con jabón de calcio, aceites minerales altamente refinados y un paquete de aditivos de alta tecnología, cuya combinación da origen a una grasa suave de textura lisa brillante de color ámbar, de elevado punto de goteo, resistente al lavado por agua, proporciona una excelente protección contra la herrumbre y la oxidación en la operación.

BENEFICIOS

- Alta resistencia al lavado por agua.
- Gran protección de las partes contra los ácidos del medio ambiente.
- Excelente resistencia a la oxidación y la herrumbre.
- Facilidad de aplicación y manipulación.
- Buena protección y lubricación.
- Elevado punto de goteo, respecto a las grasas de este tipo.

PRESENTACIÓN

- Tarro 250 g
- Cubeta 3.5 kg
- Cubeta 16 kg
- Tambor 50 kg
- Tambor 180 kg

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de todas las partes del chasis (rotulas, barras de torsión, etc.), de automóviles, camiones, camionetas y equipo agrícola de carga ligera.

También se puede aplicar en equipos que requieren este tipo de grasa lubricante tales como guadañadoras, cortadoras de césped, motocicletas, bicicletas, motores eléctricos, máquinas herramientas, etc.

Por su alta estabilidad mecánica permanece lubricando las superficies por largos periodos de tiempo.

ESPECIFICACIONES

Grasa de jabón de Calcio para lubricar todos los puntos del chasis y equipos que requieran este tipo de grasa lubricante.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Consistencia NLGI	D-217	2
Textura	I-CC-06	Lisa Brillante
Color Visual	I-CC-9	Ámbar
Estabilidad mecánica @ 25 °C, %	D-217	4.27
Penetración 60 golpes, @ 25 °C, 1/10 mm	D-217	263
Propiedades preventivas a la corrosión	D-1743	Pasa
Punto de goteo, °C	D-2265	143
Lavado por agua @ 38 °C, % masa	D-1264	5.61
Separación de aceite, %, máximo	D-6184	10

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloy.com.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e ISO TS16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (ISO/IEC 17025:2005).

