



EPT-4950 R:09-191020

Racing Oil Monograde SAE 40 API SL

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

BENEFICIOS

- 🔥 Máxima protección antidesgaste incrementando la vida útil del motor.
- 🔥 Mejor control en la formación de depósitos a elevadas temperaturas en las partes críticas del motor, dando mayor limpieza al motor.
- 🔥 Intervalos prolongados entre cambios de aceite.
- 🔥 Reduce notablemente los costos de operación y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

- 🔥 Caja 12 botellas 946 mL
- 🔥 Caja 4 porrones 5 L
- 🔥 Cubeta 19 L
- 🔥 Tambor 200 L

APLICACIÓN

Racing Oil Monograde ha sido diseñado para la lubricación de motores a Gasolina y Diesel de trabajo moderado donde se requieran los niveles de especificación indicados. Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

ESPECIFICACIONES

Racing Oil Monograde cumple y excede las especificaciones

- 🔥 **API SL**
- 🔥 **NOM-116-SCFI-2018**
- 🔥 **PEMEX Refinación Reg.:** DGTRI-SC-CCCT-GOCCT-SFP-331-2021

Recomendado para utilizarse en aplicaciones:

- 🔥 API SL, SJ
- 🔥 Categoría GL, GJ

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad SAE	J300	40
Color ASTM	D-1500	2.5
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-4052	0.8763
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	14.35
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	137.0
Índice de Viscosidad	D-2270	103
Número Base (BN), mg KOH/g	D-2896	5.7
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	0.75
Punto de Inflamación, °C	D-92	238
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-18
Espuma Secuencia I, II, III; mL	D-892	0/0, 10/0, 0/0

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017).

