

HOJA TÉCNICA

ANTICONGELANTE CLIMA CÁLIDO

AXPRO®

Tu herramienta química

Función:

- Es utilizado como fluido refrigerante en el sistema de radiador de todos los motores de vehículos.

Beneficios:

- Listo para usar.
- Previene el sobrecalentamiento.
- Está elaborado con materias primas de excelente calidad, a base de aditivos que evitan la formación de óxido y corrosión en el radiador y en todos los metales con los que tiene contacto.



Composición y Propiedades: Agua, etilenglicol y anticorrosivos.

Estado Físico:	Líquido
Color:	Rosa fosforescente
Densidad @ 25°C ASTM D 1475:	1.006 g/ml
pH:	8 - 11
Punto de ebullición:	120 °C
(con tapón de 15 lbs en buen estado)	
Punto de congelamiento al 100%:	0 °C

Instrucciones de Uso:

- Con el motor apagado, drene el agua del radiador y enjuague con agua limpia.
- Vacíe el bote de **Anticongelante Clima Cálido** dentro del radiador y verifique los niveles.

HOJA TÉCNICA

ANTICONGELANTE CLIMA CÁLIDO



Tu herramienta química

Para determinar la presentación que requiere, b sese en la siguiente tabla:

TEMPERATURE TABLE/TABLA DE TEMPERATURAS	
Product/Producto	General Characteristics/Caracter�sticas Generales
Antifreeze Warm Weather Protection Anticongelante Clima C�ldido TEMPERATURE RANGE -2�C / 120�C 28.4�F / 248�F	• Prevents overheating and boiling Impide el sobrecalentamiento y ebullici�n • Excellent for warm climates Excelente para climas c�ldidos • Protects the water pump and thermostat Protege la bomba de agua y al termostato
Antifreeze Warm & Cold Weather Protection Anticongelante Clima C�ldido y Fr�o TEMPERATURE RANGE -8�C / 123�C 17.6�F / 253�F	• Prevents overheating and freezing in warm and cold climates Impide el sobrecalentamiento y congelaci�n en climas c�ldidos y fr�os • Greater concentration of glycol Mayor concentraci�n de glicol • Prevents the formation of rust and tartar Previene la formaci�n de �xido y sarro
Concentrated Antifreeze Extreme Weather Protection Anticongelante Clima Extremo TEMPERATURE RANGE -32�C / 129�C -25.6�F / 264�F	• Prevents overheating and freezing in extreme climates Impide el sobrecalentamiento y congelaci�n en climas extremos • It can be diluted in water without losing engine protection Se puede diluir en agua sin perder protecci�n al motor • Excellent for cold climates Excelente para climas fr�os

Anticongelante Clima C ldido (ALUE)

Anticongelante Clima C ldido/Fr o (ALUS)

Anticongelante Clima Extremo (ACON)

Precauciones:

- Util cese s lo como se indica.
- No lo deje al alcance de los ni os.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- No contamine, no tire el refrigerante usado al alcantarillado, disponga de  l en los sitios autorizados.

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritaci n, consultar a un m dico.
- En caso de ingest n tomar dos vasos de agua. No inducir al v mito y buscar atenci n m dica inmediata.
- Para mayor informaci n consulte la ficha de seguridad de este producto.

HOJA TÉCNICA

ANTICONGELANTE CLIMA CÁLIDO

AXPRO®

Tu herramienta química

Presentaciones:

Garrafa de 3.7 litros.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no deben tomarse como una especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V."