

HOJA TÉCNICA

ANTI-SPATTER

AXPRO®

Tu herramienta química

Función:

- Cubre las superficies metálicas durante la soldadura evitando que las salpicaduras se adhieran en boquillas, puntas de pistolas y piezas soldadas.

Beneficios:

- No contiene silicones por lo que no causa problemas de repintado.
- Fácil de usar.
- Producto no inflamable.

Composición y Propiedades: Cloruro de metileno, agente antiadherente, dióxido de carbono.

Estado Físico:

Líquido

Color:

Amarillo

Densidad @25°C **ASTM D 1475:**

1.290 – 1.302 g/ml

Instrucciones de Uso:

- Apunte el activador hacia el área de trabajo y rocíe el **Anti-spatter Axpro** hasta cubrir la superficie con una capa delgada de producto, manteniendo el activador a unos 20 cm de distancia de la superficie.
- Para boquillas y puntas aplique con movimientos rotatorios.
- Evite rociar el producto al interior de arcos eléctricos o a través de flamas abiertas.
- Evite respirar los vapores.

Precauciones:

- No respire los vapores.
- Aplique en áreas bien ventiladas.
- Dañino o fatal si se ingiere.
- Utilice sólo como se indica.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso o fatal.
- No incinere o perfore el envase, ni lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C.
- Este producto contiene un químico que en exposiciones prolongadas podría llegar a ser carcinógeno.



HOJA TÉCNICA

ANTI-SPATTER



Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lave con abundante agua. Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- En caso de ingestión tome dos vasos de agua. No induzca al vómito y busque atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y administre oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consulte la ficha de seguridad de este producto.

Presentaciones:

- Bote de aerosol de 454 g.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no deben tomarse como una especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V."