

EPT-F280 R:01-200421

Raloy Syn-Tec Platinum

ATF+4®

Aceite para transmisión automática

DESCRIPCIÓN

Raloy Syn-Tec Platinum ATF+4® está formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos único de última generación para transmisiones automáticas especialmente desarrollado para cumplir los estándares del grupo Chrysler y FCA.

No se recomienda para uso en transmisiones que especifican fluidos de tipo DEXRON® o MERCON®.

APLICACIÓN

Raloy Syn-Tec Platinum ATF+4® es un fluido sintético para transmisiones automáticas desarrollado para satisfacer el estándar de Chrysler Group LLC MS-9602 y FCA ATF+4®. Está diseñado para ser usado como fluido de servicio para todas las transmisiones automáticas de modelos posteriores a 1998 y actuales. Es completamente compatible con todas las transmisiones automáticas que requieren fluidos Mopar ATF+®, Mopar ATF+2® y Mopar ATF+3®.

Raloy Syn-Tec Platinum ATF+4® se puede utilizar en todas las aplicaciones que especifican fluidos Mopar ATF+4® ó MS-9602.

VENTAJAS

- Excelente desempeño a altas y bajas temperaturas.
- Excelente estabilidad térmica para una vida más larga del fluido.
- Excelente estabilidad de Viscosidad mejorada para mejor consistencia en la operación de la transmisión. Suave activación del embrague.
- Formulado con aditivos especiales para prevenir la corrosión y el desgaste por más largo tiempo y más larga vida del fluido.
- Excelente reducción en la formación de espuma.

ESPECIFICACIONES

Raloy Syn-Tec Platinum ATF+4® cumple y satisface las siguientes especificaciones del grupo Chrysler LLC y FCA US LLC.

- Mopar ATF+®
- Mopar ATF+2®
- Mopar ATF+3®
- Mopar ATF+4®
- Chrysler MS-9602

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

DISPONIBLE EN:



- Caja 12 botellas 946 mL
- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L

IMAGEN DE PRODUCTO





Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color visual	I-CC-09	Rojo
Densidad @ 20 °C g/mL	D-1250	0.8494
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	35.54
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	7.617
Índice de Viscosidad	D-2270	191
Viscosidad a baja temperatura Brookfield @ -30 °C, mPa.s	D-2983	3000
Número Base (BN), mgKOH/g	D-2896	3.5
Punto de Inflamación, °C	D-92	190
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-45
Espuma Secuencia I, mL/mL	D-892	0/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		10/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		0/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).

HT-AT-REV:01