

HOJA TÉCNICA

SÚPERAFLOJATODO CON SILICÓN

axpro®

Tu herramienta química

Función:

- Diseñado para aflojar tuercas, mecanismos y piezas en general que se encuentren sumamente apretadas, además de lubricar, proteger y liberar de óxido y corrosión a las partes metálicas.

Beneficios:

- Detiene la oxidación y la corrosión.
- Desplaza la humedad.
- Contiene silicón.

Composición y Propiedades: Hidrocarburos, aceites hidrogenados, silicón y propelente base hidrocarburo.



Estado Físico:	Líquido
Color:	Ámbar
Densidad @ 25 °C ASTM D 1475:	0.801 g/ml
Viscosidad @ 25 °C BROOKFIELD:	< 10 cps

Instrucciones de Uso:

- Rocíe abundantemente en las piezas a remover, aflojar y/o lubricar.
- Espere unos minutos para que se absorba sin limpiar la pieza.
- Retire la pieza.

Precauciones:

- Utilícese sólo como se indica.
- No lo deje al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- No se exponga al calor, no se perfora ni incinere el envase.
- La exposición prolongada al calor, luz solar o temperaturas superiores a 49°C puede hacer explotar este envase.

HOJA TÉCNICA

SÚPERAFLOJATODO CON SILICÓN



Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para más información consulte la ficha de seguridad de este producto.

Presentaciones:

- Bote en aerosol de 540, 400 y 217ml.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no deben tomarse como una especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V."